



Tabela comparativa - Ensaio de Resistência de Aterramento

	GBT2600M	GBT3000M
Imagem		
Versão	Microcontrolada - Manual	Programável - Automático
Corrente de saída	Ajustável de 0 a 30A	Programável de 0 a 30A
Medida de Resistência	200mΩ @ 30A	200mΩ @ 30A
	400mΩ @ 15A	400mΩ @ 15A
	1Ω @ 6A	1Ω @ 6A
Tensão de saída	Até 6V	Até 6V
Ajuste de Corrente	Manual	Automática
Cronometro	de 1 a 250 s	de 1 a 1000 s
Comando remoto de inicio	Sim	Sim
Estado remoto do ensaio	Sim	Sim
Programa de Ensaio	1 memória	10 memórias
Número de medidas no mesmo ensaio	Não possui	Até 50 medidas
Memoria de resultados	Não possui	Até 150 ensaios
Impressão de resultados	Não possui	Impressora externa opcional
Transferência dos resultados para um computador	Não possui	Sim
Display	LCD 16x2 caracteres grandes	LCD Gráfico 128x64 pixels
Calibração	Opcional, com rastreabilidade RBC	Opcional, com rastreabilidade RBC
Itens inclusos	Um equipamento GBT2600M, um certificado de garantia, um manual impresso, um cabo de alimentação e dois cabos de teste com garras de jacaré nas pontas	Um equipamento GBT3000M, um certificado de garantia, um manual impresso, um cabo de alimentação, dois cabos de teste com garras de jacaré, um cabo de comunicação com o computador e um cabo de comunicação com a impressora
Tensão de alimentação	220V	200 a 240 V
Frequência de alimentação	50 a 60 Hz	50 a 60 Hz
Consumo Máximo	20 Wh	200 Wh
Garantia legal	90 dias	90 dias
Garantia estendida	1 ano	1 ano

Entran Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda
 CNPJ: 80.400.856/0001-93 - IE: 10.167.167-46
 Rua Valdivia, 517 / 531 - Hugo Lange - Curitiba - Paraná - CEP 80.040-260
 Fone/Fax: 41 3026-8338 - entran@entran.com.br - Industria Brasileira